

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 50 301K3
blanc - RAL 9003
LED 14.7 W 1329 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



IP20

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50-60 Hz. Armature du luminaire métallique. Finition couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Dimensions: 240 x 90 mm.
Garantie 5 ans.



LED 3000 K 14.7 W 1329 lm-h / CIE Flux 40 69 89 83 100 / B31 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1329 lm-h
Puissance de raccordement	14.7 W
Rendement lumineux	90.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	1795 lm-c
Puissance du module	11,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	1.95 kg

