

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 366.2K3
 blanche satiné
 LED 100 W 10990 lm-h 3000 K
 Convertisseur DALI pilotable



IP20 IK10


Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.
 Indice de protection IP20
 Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Armature du luminaire et cache-piton métallique. Finition Couleur blanc satiné. Teinte intérieure aluminium mat. Vasque synthétique, antichocs, blanc. Suspension par filin d'acier, suspension par câble transparent 5 x 0,75 mm². Dimensions Ø 1000 x 200 mm, longueur totale 4000 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 110°	E (0°)
2	5.71	1000
4	11.43	250
6	17.14	111
8	22.85	63
10	28.56	40

LED 3000 K 100 W 10990 lm-h 110° / CIE Flux 48 80 96 100 100 / A40 selon DIN 50...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	10990 lm-h
Puissance de raccordement	100 W
Rendement lumineux	108,8 lm-h/W
Flux lumineux du module	15240 lm-c
Puissance du module	91,2 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	28,9 kg

