

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 50 443.1K3
 blanc - RAL 9003
 LED 19.5 W 2269 lm-h 3000 K
 Convertisseur commutable on/off



Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-intensive. Indice de protection IP20 Classe de protection III.

Répartition lumineuse symétrique intensive. Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique, angle de diffusion à demi-intensité 14°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 170'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Classe de protection III. Boîtier d'encastrement en matière synthétique (polyamide), renforcé à la fibre de verre. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium. Surface du réflecteur en aluminium pur. Lentille optique en silicone. Anneau de finition couleur blanc. Câble de connexion avec collier antitraction et le système de connecteur pour boîtier d'alimentation on/off ou DALI. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 142 x 105 mm. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 5-25 mm. Dimensions Ø 130 x 105 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 14.8°	E (0°)
3	0.78	2451
6	1.56	613
9	2.34	272
12	3.12	153
15	3.90	98

LED 3000 K 19.5 W 2269 lm-h 15.2° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN ...


Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2269 lm-h
Puissance de raccordement	19.5 W
Rendement lumineux	116.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	2850 lm-c
Puissance du module	16,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 170'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations


Répartition lumineuse	symétrique-intensive
Angle de demi-valeur	15 ° Spot (11 – 16 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Boîtier d'alimentation	nécessaire, commander séparément
Température de service	max. 30 °C
Poids	0.8 kg





h [m]	D [m] 14.8°	E (0°)
3	0.78	2451
6	1.56	613
9	2.34	272
12	3.12	153
15	3.90	98

LED 3000 K 19.5 W 2269 lm-h 15.2° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN ...



h [m]	D [m] 14.8°	E (0°)
3	0.78	2451
6	1.56	613
9	2.34	272
12	3.12	153
15	3.90	98

LED 3000 K 19.5 W 2329 lm-h 14.8° 13162M / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 sel...