

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**B 50 447.1K3**  
blanc - RAL 9003  
LED 29 W 3538 lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off



Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-diffuse. Indice de protection IP20 Classe de protection III.

Répartition lumineuse diffuse. Hybrid Optics®. Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 30°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Classe de protection III. Boîtier d'encastrement en matière synthétique (polyamide), renforcé à la fibre de verre. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium. Surface du réflecteur en aluminium pur. Lentille optique en silicone. Anneau de finition couleur blanc. Câble de connexion avec collier antitraction et le système de connecteur pour boîtier d'alimentation on/off ou DALI. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 184 x 130 mm. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 5-25 mm. Dimensions Ø 175 x 130 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
2	1.07	2316
4	2.14	579
6	3.22	257
8	4.29	145
10	5.36	93

LED 3000 K 29 W 3538 lm-h 30° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040


**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	3538 lm-h
Puissance de raccordement	29 W
Rendement lumineux	122 lm-h/W
Flux lumineux du module	4365 lm-c
Puissance du module	25,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**


Répartition lumineuse	symétrique-diffuse
Angle de demi-valeur	34 ° Flood (33 – 45 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Boîtier d'alimentation	<b>nécessaire, commander séparément</b>
Température de service	max. 45 °C
Poids	1.36 kg





h [m]	D [m] 30°	E (0°)
2	1.07	2316
4	2.14	579
6	3.22	257
8	4.29	145
10	5.36	93

LED 3000 K 29 W 3538 lm-h 30° / CIE Flux 94 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
2	1.07	2426
4	2.14	607
6	3.22	270
8	4.29	152
10	5.36	97

LED 3000 K 29 W 3667 lm-h 30° 13165M / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 selon ...