

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 50 450.1K3
blanc - RAL 9003
LED 29 W 3426 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP20 Classe de protection III.

Répartition lumineuse symétrique extensive. Hybrid Optics®: Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique, angle de diffusion à demi-intensité 59°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Classe de protection III. Boîtier d'encastrement en matière synthétique (polyamide), renforcé à la fibre de verre. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium. Surface du réflecteur en aluminium pur. Lentille optique en silicone. Anneau de finition couleur blanc. Câble de connexion avec collier antitraction et le système de connecteur pour boîtier d'alimentation on/off ou DALI. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 184 x 130 mm. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 5-25 mm. Dimensions Ø 175 x 130 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 58°	E (0°)
2	2.22	1012
4	4.43	253
6	6.65	112
8	8.87	63
10	11.09	40

LED 3000 K 29 W 3426 lm-h 58° / CIE Flux 92 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040


Caractéristiques techniques

Flux lumineux	3426 lm-h
Puissance de raccordement	29 W
Rendement lumineux	118.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	4365 lm-c
Puissance du module	25,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L70/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations


Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Angle de demi-valeur	58 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Boîtier d'alimentation	nécessaire, commander séparément
Température de service	max. 40 °C
Poids	1.36 kg





h [m]	D [m] 58°	E (0°)
2	2.22	1012
4	4.43	253
6	6.65	112
8	8.87	63
10	11.09	40

LED 3000 K 29 W 3426 lm-h 58° / CIE Flux 92 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



h [m]	D [m] 58°	E (0°)
2	2.22	1022
4	4.43	255
6	6.65	114
8	8.87	64
10	11.09	41

LED 3000 K 29 W 3585 lm-h 58° 13165M / CIE Flux 93 99 100 100 / A80 selon ...