

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


B 50 565.1K27
blanche satiné
LED 9.7 W 943 lm-h 2700 K
Convertisseur commutable on/off



Plafonnier apparent avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse extensive.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Répartition lumineuse extensive. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium. Finition Couleur blanc satiné. Verre clair partiellement mat. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Diamètre 120 mm, hauteur 75 mm.

Garantie 5 ans.



LED 2700 K 9.7 W 943 lm-h / CIE Flux 55 87 92 100 / A52 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	943 lm-h
Puissance de raccordement	9.7 W
Rendement lumineux	97.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	1200 lm-c
Puissance du module	8,1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	extensive
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	0.95 kg

