

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**B 50 579.6K3**  
 blanche satiné  
 LED 20 W 1049 lm-h 3000 K  
 Convertisseur commutable on/off



Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-diffuse. Indice de protection IP20 Classe de protection II.

Répartition lumineuse symétrique diffuse. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED extern 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classe de protection II. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium. Réflecteur teinté intérieure cuivre mat. Disque diffusant. Anneau de finition Couleur blanc satiné. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 141 x 90 mm. Pour encastrer dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 5-30 mm. Dimensions Ø 150 x 90 mm.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 64° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1     | 1.25      | 867    |
| 2     | 2.50      | 217    |
| 3     | 3.75      | 96     |
| 4     | 5.00      | 54     |
| 5     | 6.25      | 35     |

LED 3000 K 20 W 1049 lm-h 62° / CIE Flux 79 96 99 100 100 / A70 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux             | 1049 lm-h                   |
| Puissance de raccordement | 20 W                        |
| Rendement lumineux        | 52.5 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module   | 2670 lm-c                   |
| Puissance du module       | 17,6 W                      |
| Précision des couleurs    | -                           |
| Rendu des couleurs        | CRI > 90                    |
| Maintien du flux lumineux | L80/B50 à 100'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 3000 K                      |

**Autres informations**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Répartition lumineuse     | symétrique-diffuse                 |
| Angle de demi-valeur      | 62 ° Very Wide Flood (> 56 °)      |
| Boîtier d'alimentation    | externe, compris dans la livraison |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz   |
| Température de service    | max. 30 °C                         |
| Poids                     | 0.52 kg                            |

