

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 603.5K3
noir satiné
LED 19.3 W 1806 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




IP20

Applique avec sortie de lumière bilatérale.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique. Diffusion lumineuse bilatérale. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 39°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantissant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classe de protection I. Armature du luminaire métallique, couleur noir satiné. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Verre de sécurité. Une entrée pour câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 120 x 270 x 160 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 19.3 W 1806 lm-h / CIE Flux 96 100 100 50 100 / C84 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1806 lm-h
Puissance de raccordement	19.3 W
Rendement lumineux	93.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	2510 lm-c
Puissance du module	16,2 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	bilatérale
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.1 kg

