

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 608.3K27**  
aspect chrome  
LED 14.6 W 1282 lm-h 2700 K  
Convertisseur commutable on/off




**IP44 IK03**

Applique avec répartition lumineuse libre.  
Indice de protection IP44, protégé contre les projections d'eau  
Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 44. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et aluminium. Finition Chrome. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Dimensions: 500 x 90 x 80 mm.

Garantie 5 ans.

Montage horizontal ou vertical possible.



LED 2700 K 14.6 W 1282 lm-h / CIE Flux 14 38 67 50 100 / C11 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1282 lm-h
Puissance de raccordement	14.6 W
Rendement lumineux	87.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	1820 lm-c
Puissance du module	12,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 50 °C
Poids	2.2 kg

