

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 687K3**  
blanc - RAL 9003  
LED 9.8 W 796 lm-h 3000 K




Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-intensive. Indice de protection IP20. Classe de protection III.

Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. angle de diffusion à demi-intensité 59°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Sans bloc alimen. Classe de protection III. Boîtier d'encastrement en matière synthétique (polyamide), renforcé à la fibre de verre, avec 2 ressorts de fixation. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium. Lentille diffusante en silicone. Verre clair, intérieur partiellement mat. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Anneau de finition couleur blanc. Câble de connexion avec collier antitraction et le système de connecteur pour boîtier d'alimentation on/off ou DALI. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 130 x 95 mm. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 5-25 mm. Dimensions Ø 145 x 95 mm.

Garantie 5 ans.

La distance latérale séparant le boîtier du luminaire des éléments de construction environnants doit être d'au moins 50 mm.



LED 3000 K 9.8 W 796 lm-h / CIE Flux 76 91 98 96 100 / A64 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux             | 796 lm-h                    |
| Puissance de raccordement | 9.8 W                       |
| Rendement lumineux        | 81.2 lm-h/W                 |
| Flux lumineux du module   | 1255 lm-c                   |
| Puissance du module       | 8,1 W                       |
| Précision des couleurs    | -                           |
| Rendu des couleurs        | CRI > 90                    |
| Maintien du flux lumineux | L70/B50 à 200'000 h (25 °C) |
| Température de couleur    | 3000 K                      |

**Autres informations**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Répartition lumineuse  | symétrique-intensive                 |
| Angle de demi-valeur   | 47 ° Wide Flood (46 – 55 °)          |
| Boîtier d'alimentation | <b>externe, commander séparément</b> |
| Température de service | max. 55 °C                           |
| Poids                  | 1.3 kg                               |

