

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 928.5K3
aspect chrome
LED 9.1 W 914 lm-h lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP20 IK08

Plafonnier apparent avec sortie de lumière défilée et répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique extensive. Hybrid Optics®. Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. angle de diffusion à demi-intensité 54°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, Couleur noir satiné. Lentille optique en silicone. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Verre de sécurité. Anneau de finition chrome. Diamètre 90 mm, hauteur 92 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 54°	E (0°)
1	1.02	1115
2	2.04	279
3	3.06	124
4	4.08	70
5	5.10	45

LED 3000 K 9.1 W 914 lm-h 54° / CIE Flux 91 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	914 lm-h
Puissance de raccordement	9.1 W
Rendement lumineux	100.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	1165 lm-c
Puissance du module	8,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	défilée
Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Angle de demi-valeur	54 ° Wide Flood (46 – 55 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	0.55 kg

