

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 960.2K3
 blanche satiné
 LED 20.7 W 1574 lm-h 3000 K
 Convertisseur DALI pilotable




Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.
 Indice de protection IP20
 Classe de protection III.

A diffusion défilée.
 Boîtier aluminium, extérieur blanc ve-lours, intérieur aluminium mat.
 Module LED, blanc chaud. CRI >90.
 Verre opale soufflé à la bouche avec filetage à l'intérieur.
 Cordon blanc.
 Sans baldaquin/câble d'acier.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



| h [m] | D [m] 62° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 1.20 | 1229 |
| 2 | 2.40 | 307 |
| 3 | 3.61 | 137 |
| 4 | 4.81 | 77 |
| 5 | 6.01 | 49 |

LED 3000 K 20.7 W 1574 lm-h 80° / CIE Flux 74 91 98 100 100 / A60 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 1574 lm-h |
| Puissance de raccordement | 20.7 W |
| Rendement lumineux | 76 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 2670 lm-c |
| Puissance du module | 17,6 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B50 à 180'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 3000 K |

Autres informations

| | |
|------------------------|---------------------|
| Sortie de lumière | dirigée vers le bas |
| Répartition lumineuse | défilée |
| Température de service | max. 35 °C |
| Poids | 1.85 kg |

