

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 50 978.6K3
 blanche satiné
 LED 13 W 347 lm-h 3000 K
 Convertisseur commutable on/off




Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.
 Indice de protection IP20
 Classe de protection III.

À utiliser en combinaison avec divers composants d'installation modulaires. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Luminaire sans cache-piton. Le type de cache-piton requis – Composant d'installation – avec bloc d'alimentation à LED incorporé, on/off, doit être commandé en plus. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition Couleur blanc satiné. Teinte intérieure cuivre mat. Câble de suspension 2 x 0,5 mm², couleur blanc. Dimensions Ø 100 x 250 x 1700 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.



h [m]	D [m] 54°	E (0°)
1	1.02	366
2	2.04	92
3	3.06	41
4	4.08	23
5	5.10	15

LED 3000 K 13 W 347 lm-h 54° / CIE Flux 82 95 99 100 100 / A70 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	347 lm-h
Puissance de raccordement	13 W
Rendement lumineux	26.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	1265 lm-c
Puissance du module	10,5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Température de service	max. 40 °C
Poids	0.94 kg

