

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 50 990.2K3**  
 blanche satiné  
 LED 9.2 W 915 lm-h lm-h 3000 K  
 Convertisseur commutable on/off




**IP20**

Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.  
 Indice de protection IP20  
 Classe de protection I.

A diffusion défilée/spot intensif.  
 Boîtier en aluminium, extérieur blanc velours, intérieur aluminium mat.  
 Anneau de finition, finition chrome.  
 Module LED, blanc chaud. CRI >90.  
 Lentille de diffusant en silicone.  
 Cordon blanc.  
 Sans baldaquin/câble d'acier.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
1	0.43	2046
2	0.85	511
3	1.28	227
4	1.70	128
5	2.13	82

LED 3000 K 9.2 W 915 lm-h 24° / CIE Flux 95 98 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	915 lm-h
Puissance de raccordement	9.2 W
Rendement lumineux	93.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	1255 lm-c
Puissance du module	8,1 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Angle de demi-valeur	24 ° Medium (20 – 26 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	1.2 kg

