

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 51 026.6K3**  
noir satiné  
LED 5.6 W 327 lm-h lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off




Suspension avec sortie de lumière dirigée vers le bas et répartition lumineuse défilée.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection III.

À utiliser en combinaison avec divers composants d'installation modulaires. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. angle de diffusion à demi-intensité 23°, Luminaire sans cache-piton. Le type de cache-piton requis – Composant d'installation – avec bloc d'alimentation à LED incorporé, on/off, doit être commandé en plus. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, Couleur noir satiné. Teinte intérieure cuivre mat. Lentille diffusante en silicone. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Anneau de finition chrome. Câble de suspension 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, couleur noire. Dimensions Ø 90 x 90 mm, longueur totale 2000 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
1	0.43	862
2	0.85	215
3	1.28	96
4	1.70	54
5	2.13	34

LED 3000 K 5.6 W 327 lm-h 24° / CIE Flux 97 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	327 lm-h
Puissance de raccordement	5.6 W
Rendement lumineux	58.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	525 lm-c
Puissance du module	3,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	dirigée vers le bas
Répartition lumineuse	défilée
Angle de demi-valeur	23 ° Medium (20 – 26 °)
Température de service	max. 45 °C
Poids	0.65 kg

