

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 51 059.2K3
noir satiné
LED 28 W 962 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Applique avec sortie de lumière bilatérale et répartition lumineuse défilée. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

Diffusion lumineuse bilatérale, défilée. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 130'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Luminaire fabriqué en aluminium. Finition Couleur noir satiné. Teinte intérieure aluminium mat. Cache LED diffusant en synthétique. Diamètre 100 mm, hauteur 600 mm, profondeur 120 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 28 W 962 lm-h / CIE Flux 63 82 92 50 100 / C53 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	962 lm-h
Puissance de raccordement	28 W
Rendement lumineux	34.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	3370 lm-c
Puissance du module	24,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 130'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	bilatérale
Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 275 V DC 0 Hz
Température de service	max. 25 °C
Poids	1.45 kg

