

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 51 073.6K3**  
blanche satiné  
LED 20 W 1049 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP20 Classe de protection II.

Répartition lumineuse symétrique extensive. angle de diffusion à demi-intensité 67°, Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED extern, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classe de protection II. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium. Réflecteur teinte intérieure blanc. Disque diffusant. Anneau de finition couleur blanc satiné. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 141 x 90 mm. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 5-30 mm. Dimensions Ø 150 x 90 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 64°	E (0°)
1	1.25	867
2	2.50	217
3	3.75	96
4	5.00	54
5	6.25	35

LED 3000 K 20 W 1049 lm-h 64° / CIE Flux 79 96 99 100 100 / A70 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	1049 lm-h
Puissance de raccordement	20 W
Rendement lumineux	52.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	2670 lm-c
Puissance du module	17,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 100'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Angle de demi-valeur	67 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 275 V DC 0 Hz
Température de service	max. 30 °C
Poids	0.55 kg

