

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 51 074.6K3**  
noir satiné  
LED 9.2 W 402 lm-h 3000 K  
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP20  
Classe de protection II.

Boîtier en matière synthétique.  
Boîtier luminaire en fonte d'aluminium.  
Module LED, blanc chaud. CRI >90.  
Convertisseur on/off dans boîtier séparé, pré-câblé.  
Réflecteur aluminium pur, surface anodisé mat.  
Anneau plain-plafond en alu, noir velours.  
Système de fixation pour plafonds 5-30mm.  
Bornier 3x 1,5<sup>2</sup>.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 56°	E (0°)
1	1.06	429
2	2.13	107
3	3.19	48
4	4.25	27
5	5.32	17

LED 3000 K 9.2 W 402 lm-h 56° / CIE Flux 86 97 99 100 100 / A70 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	402 lm-h
Puissance de raccordement	9.2 W
Rendement lumineux	43.7 lm-h/W
Flux lumineux du module	1180 lm-c
Puissance du module	7,8 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 105'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Angle de demi-valeur	60 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 275 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	0.38 kg

