

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 51 075.2K3
noir satiné
LED 11.8 W 744 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Plafonnier à encastrer avec répartition lumineuse symétrique-extensive. Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Répartition lumineuse symétrique extensive. angle de diffusion à demi-intensité 65°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 120'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED extern, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Classe de protection II. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium. Réflecteur teinte intérieure aluminium mat. Disque diffusant. Anneau de finition Couleur noir satiné. Luminaire pour montage encastré dans une réservation avec les dimensions Ø 120 x 80 mm. Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 5-30 mm. Dimensions Ø 130 x 80 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 64°	E (0°)
1	1.25	578
2	2.50	144
3	3.75	64
4	5.00	36
5	6.25	23

LED 3000 K 11.8 W 744 lm-h 64° / CIE Flux 75 94 99 100 100 / A70 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	744 lm-h
Puissance de raccordement	11.8 W
Rendement lumineux	63.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	1450 lm-c
Puissance du module	10,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 120'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-extensive
Angle de demi-valeur	65 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Boîtier d'alimentation	externe, compris dans la livraison
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 275 V DC 0 Hz
Température de service	max. 45 °C
Poids	0.45 kg

