

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 51 236K27**  
blanc - RAL 9003  
LED 16.8 W 1052 lm-h 2700 K  
Convertisseur commutable on/off




IP20

Plafonnier apparent et applique apparente avec répartition lumineuse libre. Indice de protection IP20. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 50 000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 230 V, 50 Hz. Détecteur de mouvement HF incorporé. Armature du luminaire métallique. Finition Couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat avec fermeture à baionnette. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm. Diamètre 325 mm, hauteur 90 mm.

Garantie 5 ans.



LED 2700 K 16.8 W 1052 lm-h / CIE Flux 44 74 91 86 100 / B42 selon DIN 5040

#### Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1052 lm-h
Puissance de raccordement	16.8 W
Rendement lumineux	62.6 lm-h/W
Flux lumineux du module	1670 lm-c
Puissance du module	11,6 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

#### Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	230 V AC 50 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2.1 kg

