



LED 4000 K 13.8 W 1384 lm-h / CIE Flux 19 43 70 52 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux | 1384 lm-h |
| Puissance de raccordement | 13.8 W |
| Rendement lumineux | 100,3 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 1810 lm-c |
| Puissance du module | 11,4 W |
| Précision des couleurs | - |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B50 à 109'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Répartition lumineuse | libre |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Température de service | max. 35 °C |
| Poids | 1.7 kg |



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 56 606.1K4
 blanc - RAL 9003
 LED 13.8 W 1384 lm-h 4000 K
 Convertisseur DALI pilotable



Suspension avec répartition lumineuse libre.
 Indice de protection IP20
 Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 109'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Support du verre métallique. Finition Couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat. Câble de suspension 2 x 0,5 mm² avec un fil d'acier, couleur blanc. Dimensions Ø 120 x 280 mm, longueur totale 2000 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

