



LED 3000 K 26 W 2699 lm-h / CIE Flux 22 47 72 54 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2699 lm-h
Puissance de raccordement	26 W
Rendement lumineux	103,8 lm-h/W
Flux lumineux du module	3580 lm-c
Puissance du module	22,4 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 112'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	2.95 kg



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 56 607.1K3
 blanc - RAL 9003
 LED 26 W 2699 lm-h 3000 K
 Convertisseur DALI pilotable



Suspension avec répartition lumineuse libre.

Classe de protection I.

Diffusion libre. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 112'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Support du verre métallique. Finition Couleur blanc. Verre opale soufflé à la bouche satiné mat. Câble de suspension 2 x 0,5 mm² avec un fil d'acier, couleur blanc. Dimensions Ø 150 x 350 mm, longueur totale 2050 mm.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable en longueurs spéciales.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

