

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 77 815K3

Matière acier inoxydable (matériau no. 1.4301)
LED 9.2 W 600 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off



IK10


Luminaire à encastrer dans le sol avec répartition lumineuse libre. Classe de protection I.

Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 68 10 m. Luminaire fabriqué en acier inoxydable, Matériau No. 1.4301. Verre de sécurité blanc. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Avec câble de raccordement résistant à l'eau fermement branché H07RN8-F 3 G 1,5 mm², longueur 1,8 m, avec stoppe-eau intégré et gaine d'installation en PVC 1,2 m. Diamètre 330 mm, profondeur d'encastrément 100 mm. Réserve Ø 300 mm.

Garantie 5 ans.

Un premier nettoyage est nécessaire après le montage du luminaire..

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec des couleurs de LED verte, bleue, ambré et rouge.



5	14.83	8
4	11.86	13
3	8.90	23
2	5.93	53
1	2.97	211
h [m]	D [m] 112°	E (0°)

LED 3000 K 9.2 W 600 lm-h 114° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	600 lm-h
Puissance de raccordement	9.2 W
Rendement lumineux	65.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	1260 lm-c
Puissance du module	7,3 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	libre
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Résistance à la pression	autorisant le roulement à 2000 kg
Température de service	max. 45 °C
Poids	5.05 kg

