



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**B 84 000A**  
argent - DB 702N  
Convertisseur commutable on/off



IP65 IK10

Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

Aluminium Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée et borne à 5 pôles 4 mm<sup>2</sup> pour raccordement du câble max. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Avec platine de fixation à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer B 70 895. Dimensions: 160 x 160 mm. Hauteur hors sol 375 mm.

Garantie 5 ans.

**Caractéristiques techniques**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Flux lumineux             | - |
| Puissance de raccordement | - |
| Rendement lumineux        | - |
| Flux lumineux du module   | - |
| Puissance du module       | - |
| Précision des couleurs    | - |
| Rendu des couleurs        | - |
| Maintien du flux lumineux | - |
| Température de couleur    | - |

**Autres informations**

|       |         |
|-------|---------|
| Poids | 3.15 kg |
|-------|---------|

