


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 008A
argent - DB 702N
Convertisseur commutable on/off



 **IP65**

Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée. Pour branchement en dérivation pour 3 câbles max. 5 x 4 mm² et avec fusible Neozed D 01, 6 A. Appareillage d'alimentation de secours autotestable. Batterie Lithium-Ionen autonome pour 3 h de fonctionnement de secours. Avec chauffage intégré. Aluminium, couleur argent. Avec platine de fixation à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer B 70 896. Dimensions: 220 x 220 mm. Hauteur hors sol 875 mm.

Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	-
Puissance de raccordement	-
Rendement lumineux	-
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	-
Maintien du flux lumineux	-
Température de couleur	-

Autres informations

Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	-20 – 40 °C
Poids	14.1 kg

