



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 095.IP55
graphite - RAL 7024



IP55

Indice de protection IP55, protégé contre les poussières et les jets d'eau
Classe de protection I.

Aluminium, couleur graphite. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Composants intégrés: 2 prises CEE 16 A, 400 V et 3 prises de courant CEE 16 A, 250 V et 3 prises de courant Schuko 16 A, 250 V et 1 disjoncteur différentiel 40 A, 30 mA et 2 disjoncteurs C-16 A 3 pol. et 6 disjoncteurs C-16 A 1 pol. Bornier 5 pôles, capacité de serrage jusqu'à 16². Avec porte verrouillable et serrure de sécurité BKS avec 2 clés. Avec platine de fixation à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer B 70 896. Dimensions Ø 265 x 1150 mm.

Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	-
Puissance de raccordement	-
Rendement lumineux	-
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	-
Maintien du flux lumineux	-
Température de couleur	-

Autres informations

Poids	26,6 kg
-------	---------

