


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 173
graphite - RAL 7024



IP65 IK05

Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

Avec détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité incorporés pour intégration à un système DALI existant. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Détecteur de mouvement à infrarouge passif, Portée max. 5 m. Angle de détection horizontale jusqu'à $\pm 75^\circ$, angle de détection verticale $+10^\circ/-25^\circ$. Écart thermique minimal entre l'objet mobile et l'environnement 4°C . Capteur de luminosité, Plage de mesure 0-2500 lx, Résolution 1 lx. Hystérésis de temps pour supprimer les variations rapides de luminosité. Aluminium Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Sans porte, avec boîte de connexion B 71 084 intégrée. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. $7 \times 6 \text{ mm}^2$ qmm et avec fusible à fil fin 6,3 A. Avec platine de fixation à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer B 70 896. Dimensions $\text{Ø} 265 \times 875 \text{ mm}$.

Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	-
Puissance de raccordement	-
Rendement lumineux	-
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	-
Maintien du flux lumineux	-
Température de couleur	-

Autres informations

Température de service	-20 – 70 °C
Poids	11.45 kg

