

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 322AK3
argent - DB 702N
LED 5 W 175 lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK08

Luminaire de jardin et d'allée avec sortie de lumière à 360°. Indice de protection IP65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Diffusion libre avec grille de protection, 360°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 100'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation LED 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Verre opale avec pas de vis. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée et borne à 3 pôles 4 mm² pour raccordement du câble max. 3 x 2,5 mm². Avec pièce à enterrer en acier, galvanisé, longueur environ 380 mm. Dimensions Ø 110 x 730 mm.

Garantie 5 ans.



LED 3000 K 5 W 175 / CIE Flux 117 50 50 100 / C11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	175
Puissance de raccordement	5 W
Rendement lumineux	38 lm-h/W
Flux lumineux du module	725 lm-c
Puissance du module	3,9 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 100'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	à 360°
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 55 °C
Poids	5.15 kg

