

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 84 445
graphite - RAL 7024
LED 45 W 2807 lm-h RVBB
Convertisseur DALI pilotable DT8




IP65 IK07

Projecteur avec répartition lumineuse diffuse.
Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

pour mixage des couleurs RGBW. Répartition lumineuse diffuse. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantissant pendant 20 ans. Avec Ultimate Driver® bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI (DT8, RGBWAF, xy), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Orientation 350°. Inclinaison -90°/+90°. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre de sécurité à structure optique. Surface du réflecteur en aluminium pur anodisé. Vortex Optics®. Deux entrées de câble pour branchement en dérivation du câble de raccordement jusqu'à Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Dimensions: 175 x 360 x 55 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	C0-C180 D [m] 44°	C90-C270 D [m] 44°	E (0°)
2	1.62	1.62	1119
4	3.23	3.23	280
6	4.85	4.85	124
8	6.46	6.46	70
10	8.08	8.08	45

LED O K 45 W 2807 lm-h 44°/44° / CIE Flux 95 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2807 lm-h
Puissance de raccordement	45 W
Rendement lumineux	62.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	40,5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	-
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	RVBB

Autres informations

Répartition lumineuse	diffuse
Angle de demi-valeur	43 ° Flood (33 - 45 °)
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 264 V DC 0 Hz
Température de service	max. 35 °C
Poids	3.3 kg
Surface de prise au vent	0.06 m ²

