


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 85 016K3
graphite - RAL 7024
LED 8 W 650 lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Tête de balise avec sortie de lumière unilatérale à 180° et répartition lumineuse défilée.
Indice de protection IP65 , étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Classe de protection I.

Éclairage défilé avec réflecteur, diffusion lumineuse sur 180°. Constant Optics®: Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Approprié pour support de balise Ø 190 mm. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation à LED, pour pilotage DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Verre en borosilicate. Avec câble de raccordement fermement branché X05BQ-F 5 G 1 mm², longueur 1,4 m. Hauteur 185 mm. Diamètre: 190 mm.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



LED 3000 K 8 W 650 lm-h / CIE Flux 6 27 68 96 100 / A11 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	650 lm-h
Puissance de raccordement	8 W
Rendement lumineux	81.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	1225 lm-c
Puissance du module	6,5 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Sortie de lumière	unilatérale à 180°
Répartition lumineuse	défilée
Tension de fonctionnement	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 276 V DC 0 Hz
Température de service	max. 60 °C
Poids	4.75 kg

