

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 85 022K4
graphite - RAL 7024
LED 14 W 1327 lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off




IP65 IK06

Projecteur avec répartition lumineuse symétrique-diffuse. Indice de protection IP65 étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau. Classe de protection I.

Répartition lumineuse symétrique diffuse, angle de diffusion à demi-intensité 45°. Avec module à LED interchangeable, prévu pour une durée de vie d'au moins 200'000 heures et protégé contre la surchauffe. Livraison de modules LED et de pièces d'usure compatibles garantie pendant 20 ans. Avec bloc d'alimentation LED 220-240 V, 50/60 Hz. Indice de protection IP 65. Luminaire en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement Unidure®, couleur graphite. Piquet en matière synthétique renforcée à la fibre de verre (polyamide). Verre de sécurité clair. Surface du réflecteur en aluminium pur. Inclinaison -55°/+70°. Prêt au raccordement avec 5 m câble de raccordement X05RN-F FEP 2 x 1 mm² + 1G2,5 mm² et connecteur. Dimensions: 120 x 170 x 140 mm.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
1	0.85	2027
2	1.70	507
3	2.55	225
4	3.40	127
5	4.24	81

LED 4000 K 14 W 1327 lm-h 46° / CIE Flux 93 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1327 lm-h
Puissance de raccordement	14 W
Rendement lumineux	94.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	1815 lm-c
Puissance du module	12,0 W
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L80/B50 à 200'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Répartition lumineuse	symétrique-diffuse
Angle de demi-valeur	45 ° Flood (33 – 45 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Température de service	max. 40 °C
Poids	1,65 kg

