



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

B 99 626A.IP55
argent - DB 702N



IP55

Indice de protection IP55, protégé contre les poussières et les jets d'eau
Classe de protection I.

Aluminium Technologie de revêtement Unidure®, couleur argent. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Avec porte verrouillable et serrure de sécurité BKS avec 2 clés. Composants intégrés: 2 prises de courant système allemand 16 A, 250 V, 1 disjoncteur différentiel 4 pôles 40 A, 30 mA, 3 porte fusibles avec bouchon fileté pour fusible Neozed D 01 jusqu'à 16 A, Boîte de connexion avec bride de décharge de traction pour branchement en dérivation de trois câbles jusqu'à 5 x 16². Avec platine de fixation à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer B 70 896. Hauteur 815 mm. Diamètre: 190 mm.

Garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	-
Puissance de raccordement	-
Rendement lumineux	-
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	-
Maintien du flux lumineux	-
Température de couleur	-

Autres informations

Poids	8,5 kg
-------	--------

