

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**K 7717646600**

blanc signalisation ~ RAL 9016  
LED 47 W 6800 lm-h 4000 K  
Convertisseur DALI pilotable



**IP20**


Plafonnier apparent avec sortie de lumière directe/indirecte et répartition lumineuse extensive.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

Rayonnement direct 90% Boîtier en tôle d'acier, poudrés blanc trafic (~RAL 9016).

Pièces d'extrémités démontable.  
Platine LED, arrangement LED en trois rangée, Individual Lens Optic verre acrylique, en montage en bandeau l'optique est continue.  
LED blanc neutre. CRI≥80.  
Convertisseur DALI.  
Bornier de raccordement rapide à 5 pôles, 2,5<sup>2</sup>.

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable dans 3000 K.



LED 4000 K 47 W 6800 lm-h / CIE Flux 46 76 93 90 100 / A41 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	6800 lm-h
Puissance de raccordement	47 W
Rendement lumineux	145 lm-h/W
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	-
Précision des couleurs	-
Rendu des couleurs	CRI ≥ 80
Maintien du flux lumineux	L80/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	A++

**Autres informations**

Sortie de lumière	directe/indirecte
Répartition lumineuse	extensive
Composante de lumière directe	90 %
Composante de lumière indirecte	10 %
Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal	24,9
Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal	25,5
Tension de fonctionnement	50 Hz 230 V DC 0 Hz
Poids	3,3 kg
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

