

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


R 0.02531.HN21  
noir  
LED 4000 K  
Convertisseur commutable on/off



Rail lumière avec sortie de lumière indirecte et répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection I.

En profilé en alu extrudé, noir.  
En haut: Power LED blanc neutre. CRI >90. SDCM <3.  
Convertisseur on/off.  
Optique opale.  
En bas: Rails à 7 phases, conducteurs protégés: 2 lignes de commande, 4 conducteurs l'électricité et un conducteur de terre.

Garantie 5 ans.



5	14.83	14.83	31
4	11.86	11.86	49
3	8.90	8.90	87
2	5.93	5.93	197
1	2.97	2.97	786
h [m]	D [m] 112°	D [m] 112° E (0°)	

LED 4000 K 2190 lm-h 112°/112° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	-
Puissance de raccordement	-
Rendement lumineux	-
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	25,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h
Température de couleur	4000 K
Classe d'efficacité énergétique	-

**Autres informations**

Sortie de lumière	indirecte
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	105 ° Very Wide Flood
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Phases	3 x 16 A 440 V
Lignes de commande	2 x 1 A 50 V
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

