

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**R 0.FH81A.HQ31**

Noir graphite RAL 9011  
LED 4.6 W 340 lm-h lm-h 3000 K  
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20  
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 356°.  
Power LED blanc chaud. CRI >90.  
SDCM <3.  
Optique Precision.  
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 8.2°	E (0°)
1	0.14	9282
2	0.29	2321
3	0.43	1031
4	0.57	580
5	0.72	371

LED 3000 K 4.6 W 340 lm-h 8.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 50...



IP20

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	340 lm-h
Puissance de raccordement	4.6 W
Rendement lumineux	73.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	415 lm-c
Puissance du module	4,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

**Autres informations**

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	8 ° Narrow Spot (6 – 10 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	9282 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

