

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


R 0.FH82E.HQ12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 11 W 531 lm-h lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
Power LED blanc chaud. CRI >90.
SDCM <3.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
2	0.78	745
4	1.56	186
6	2.33	83
8	3.11	47
10	3.89	30

LED 3000 K 11 W 531 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



IP20

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	531 lm-h
Puissance de raccordement	11 W
Rendement lumineux	48.3 lm-h/W
Flux lumineux du module	730 lm-c
Puissance du module	9,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	23 ° Medium (20 – 26 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	2978 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

