

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


R 0.FH82H.HQ12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 11 W 350 lm-h lm-h 3000 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
Power LED blanc chaud. CRI >90.
SDCM <3.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
1	0.69	822
2	1.38	206
3	2.07	91
4	2.75	51
5	3.44	33

LED 3000 K 11 W 350 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	350 lm-h
Puissance de raccordement	11 W
Rendement lumineux	31.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	730 lm-c
Puissance du module	9,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	40 ° Flood (33 – 45 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	822 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

