

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


R O.LH86E.HW31

Noir graphite RAL 9011
LED 27 W 2279 lm-h lm-h 2700 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED super blanc chaud. CRI >90.
SDCM <3.
Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 18.6°	E (0°)
3	0.98	2090
6	1.97	523
9	2.95	232
12	3.93	131
15	4.91	84

LED 2700 K 27 W 2279 lm-h 18.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 50...



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2279 lm-h
Puissance de raccordement	27 W
Rendement lumineux	84.4 lm-h/W
Flux lumineux du module	2792 lm-c
Puissance du module	24,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	23 ° Medium (20 – 26 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	18814 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

