



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R O.LH94E.HW12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 20 W 1819 lm-h lm-h 2700 K
Convertisseur commutable on/off




IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED super blanc chaud. CRI >90.
SDCM <2.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 22° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2 | 0.78 | 2004 |
| 4 | 1.56 | 501 |
| 6 | 2.33 | 223 |
| 8 | 3.11 | 125 |
| 10 | 3.89 | 80 |

LED 2700 K 20 W 1819 lm-h 22° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 1819 lm-h |
| Puissance de raccordement | 20 W |
| Rendement lumineux | 91 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 1870 lm-c |
| Puissance du module | 17,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 2 |
| Rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 2700 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologie LED | COB (Chip-on-Board) |
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de demi-valeur | 23 ° Medium (20 – 26 °) |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |

