



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R O.LH94H.NN31


Noir graphite RAL 9011
LED 20 W 2399 lm-h lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off



Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc neutre. CRI >80.
SDCM <3.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 48°	E (0°)
2	1.78	975
4	3.56	244
6	5.34	108
8	7.12	61
10	8.90	39

LED 4000 K 20 W 2399 lm-h 48° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2399 lm-h
Puissance de raccordement	20 W
Rendement lumineux	120 lm-h/W
Flux lumineux du module	2400 lm-c
Puissance du module	17,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	48 ° Wide Flood (46 – 55 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

