



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


R 0.MH96H.NN12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 27 W 3134 lm-h lm-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc neutre. CRI >80.
SDCM <3.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 32° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 3 | 1.72 | 1172 |
| 6 | 3.44 | 293 |
| 9 | 5.16 | 130 |
| 12 | 6.88 | 73 |
| 15 | 8.60 | 47 |

LED 4000 K 27 W 3134 lm-h 32° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



IP20

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 3134 lm-h |
| Puissance de raccordement | 27 W |
| Rendement lumineux | 116.1 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | 3602 lm-c |
| Puissance du module | 24,0 W |
| Précision des couleurs | SDCM < 2 |
| Rendu des couleurs | CRI > 80 |
| Maintien du flux lumineux | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologie LED | COB (Chip-on-Board) |
| Répartition lumineuse | à symétrie de rotation |
| Angle de demi-valeur | 31 ° Medium Flood (27 – 32 °) |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Sécurité photobiologique | Groupe de risque 1 (faible risque) |

