



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


R 0.MH99E.NN12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 42 W 4112 lm-h Im-h 4000 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc neutre. CRI >80.
SDCM <3.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur on/off.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 20°	E (0°)
4	1.41	1431
8	2.82	358
12	4.23	159
16	5.64	89
20	7.05	57

LED 4000 K 42 W 4112 lm-h 20° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



IP20

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	4112 lm-h
Puissance de raccordement	42 W
Rendement lumineux	97.9 lm-h/W
Flux lumineux du module	5090 lm-c
Puissance du module	37.0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 80
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	4000 K

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	20 ° Medium (20 – 26 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

