

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch


R 0.WN62B.HW12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 9.3 W 531 lm-h lm-h 2700 K
Convertisseur commutable on/off

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection III.

Boîtier en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 370°.
Power LED super blanc chaud. CRI >90. SDCM <3.
Optique Precision.
Adaptateur rail convertisseur on/off, noir et étrier (Long arm), blanc.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 11.0°	E (0°)
2	0.39	1859
4	0.77	465
6	1.16	207
8	1.54	116
10	1.93	74

LED 2700 K 9.3 W 531 lm-h 11.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	531 lm-h
Puissance de raccordement	9.3 W
Rendement lumineux	571 lm-h/W
Flux lumineux du module	725 lm-c
Puissance du module	9,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	11° Spot (11 – 16 °)
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0.17 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

