

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)


**R D.02532.HW10**  
blanc  
LED 2700 K  
Convertisseur DALI pilotable



Rail lumière avec sortie de lumière indirecte et répartition lumineuse à symétrie de rotation. Indice de protection IP20 Classe de protection I.

En profilé en alu extrudé, blanc.  
En haut: Power LED super blanc chaud. CRI >90. SDCM <3. Convertisseur DALI. Optique opale.  
En bas: Rails à 7 phases, conducteurs protégés: 2 lignes de commande, 4 conducteurs l'électricité et un conducteur de terre.

Garantie 2 ans.  
PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



5	14.83	14.83	61
4	11.86	11.86	95
3	8.90	8.90	169
2	5.93	5.93	380
1	2.97	2.97	1522
h [m]	D [m] 112°	D [m] 112°	E (0°)

LED 2700 K 4240 lm-h 112°/112° / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 selon DIN 5040

**Caractéristiques techniques**

Flux lumineux	-
Puissance de raccordement	-
Rendement lumineux	-
Flux lumineux du module	-
Puissance du module	50,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h
Température de couleur	2700 K

**Autres informations**

Sortie de lumière	indirecte
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	105 ° Very Wide Flood (> 56 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Phases	3 x 16 A 440 V
Lignes de commande	2 x 1 A 50 V
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

