

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R D.LH86E.HC12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 27 W 2030 lm-h lm-h 3000 K
Convertisseur DALI pilotable




Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc chaud. CRI >98. SDCM <3.

Optique Precision.
Adaptateur rail à 5 phases avec convertisseur DALI.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 18.6°	E (0°)
3	0.98	1862
6	1.97	466
9	2.95	207
12	3.93	116
15	4.91	74

LED 3000 K 27 W 2030 lm-h 18.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2030 lm-h
Puissance de raccordement	27 W
Rendement lumineux	75.2 lm-h/W
Flux lumineux du module	2476 lm-c
Puissance du module	24,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 98
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	23 ° Medium (20 – 26 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	16759 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

