

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R D.LH97B.HW12

Blanc signalisation RAL 9016
LED 31 W 2917 lm-h lm-h 2700 K
Convertisseur DALI pilotable




Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED super blanc chaud. CRI >90. SDCM <2.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 5 phases avec convertisseur DALI.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 12.0°	E (0°)
4	0.84	2443
8	1.68	611
12	2.52	271
16	3.36	153
20	4.20	98

LED 2700 K 31 W 2917 lm-h 12.0° / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2917 lm-h
Puissance de raccordement	31 W
Rendement lumineux	94.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	3137 lm-c
Puissance du module	28,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	12 ° Spot (11 – 16 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

