



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R D.MH98B.HW31
Noir graphite RAL 9011
LED 36 W 2908 lm-h Im-h 2700 K
Convertisseur DALI pilotable




IP20

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED super blanc chaud. CRI >90.
SDCM <3.
Optique Performance.
Verre de protection antireflet.
Adaptateur rail à 5 phases avec convertisseur DALI.

Garantie 5 ans.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.



h [m]	D [m] 10.2°	E (0°)
5	0.89	2128
10	1.78	532
15	2.68	236
20	3.57	133
25	4.46	85

LED 2700 K 36 W 2908 lm-h 10.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN ...

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	2908 lm-h
Puissance de raccordement	36 W
Rendement lumineux	80.8 lm-h/W
Flux lumineux du module	3635 lm-c
Puissance du module	33,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	10 ° Narrow Spot (6 – 10 °)
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

