


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection III.
Garantie 5 ans.

R D.WN62E.HW31
Noir graphite RAL 9011
LED 9,3 W 528 lm-h 2700 K
Convertisseur DALI pilotable



IP20



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
2	0.78	740
4	1.56	185
6	2.33	82
8	3.11	46
10	3.89	30

LED 2700 K 9,3 W 528 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	528 lm-h
Puissance de raccordement	9,3 W
Rendement lumineux	56,8 lm-h/W
Flux lumineux du module	725 lm-c
Puissance du module	9,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 3
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A

Autres informations

Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	23 ° Medium
Tension de fonctionnement	48 V DC 0 Hz
Poids	0,17 kg
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)
Accessoires	Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils.

