




Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R H.GH92E.HW31
 Noir graphite RAL 9011
 LED 11 W 903 lm-h lm-h 2700 K
 Convertisseur Bluetooth® pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
 Indice de protection IP20
 Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.
 Inclinaison 0-90°, rotation 356°.
 COB LED super blanc chaud. CRI >90.
 SDCM <2.
 Optique Performance.
 Verre de protection antireflet.
 Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 24°	E (0°)
2	0.85	921
4	1.70	230
6	2.55	102
8	3.40	58
10	4.25	37

LED 2700 K 11 W 903 lm-h 24° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



IP20

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	903 lm-h
Puissance de raccordement	11 W
Rendement lumineux	82.1 lm-h/W
Flux lumineux du module	1050 lm-c
Puissance du module	9,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 90
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	2700 K

Autres informations

Technologie LED	COB (Chip-on-Board)
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	24 ° Medium (20 – 26 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	3683 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

