

Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

R H.LH83E.HC12


Blanc signalisation RAL 9016
LED 14 W 1085 lm-h lm-h 3000 K
Convertisseur Bluetooth® pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.
Indice de protection IP20
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé blanc mat.
Inclinable 0-90°, rotation 356°.
COB LED blanc chaud. CRI >98. SDCM <2.

Optique Precision.
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.



h [m]	D [m] 18.6°	E (0°)
2	0.66	2239
4	1.31	560
6	1.97	249
8	2.62	140
10	3.28	90

LED 3000 K 14 W 1085 lm-h 18.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 50...



Caractéristiques techniques

Flux lumineux	1085 lm-h
Puissance de raccordement	14 W
Rendement lumineux	77.5 lm-h/W
Flux lumineux du module	1323 lm-c
Puissance du module	12,0 W
Précision des couleurs	SDCM < 2
Rendu des couleurs	CRI > 98
Maintien du flux lumineux	L90/B10 à 50'000 h (25 °C)
Température de couleur	3000 K

Autres informations

Technologie LED	Technologie lentilles
Répartition lumineuse	à symétrie de rotation
Angle de demi-valeur	23 ° Medium (20 – 26 °)
Intensité lumineuse maximale (Imax)	8957 cd
Tension de fonctionnement	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Sécurité photobiologique	Groupe de risque 1 (faible risque)

